



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012202386817

发证日期: 2021年04月30日

有效期至: 2023年05月16日

认证委托人名称 沈阳金色童年游乐玩具制造有限公司
及注册地址 辽宁省沈阳市皇姑区陵乐乡观音村

产品生产者名称 沈阳金色童年游乐玩具制造有限公司
及注册地址 辽宁省沈阳市皇姑区陵乐乡观音村

生产企业名称 沈阳金色童年游乐玩具制造有限公司
及生产地址 辽宁省沈阳市皇姑区陵乐乡观音村

产品名称和系列、规格、型号 静态塑胶玩具/拼装玩具
见证书附件

产品标准和技术要求 GB 6675.1-2014;GB 6675.2-2014;GB 6675.3-2014;GB 6675.4-2014

上述产品符合 CNCA-C22-02: 2020 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2830243



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2021012202386817

Valid from: Apr.30,2021

Valid until: May.16,2023

**NAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE APPLICANT**

Shenyang Jinsetongnian Amusement Toys Making Co.,Ltd.
Guanyin Village,Lingle Town,Huanggu District,Shenyang City,Liaoning Province

**NAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE
MANUFACTURER**

Shenyang Jinsetongnian Amusement Toys Making Co.,Ltd.
Guanyin Village,Lingle Town,Huanggu District,Shenyang City,Liaoning Province

**NAME AND LOCATION
OF THE FACTORY**

Shenyang Jinsetongnian Amusement Toys Making Co.,Ltd.
Guanyin Village,Lingle Town,Huanggu District,Shenyang City,Liaoning Province

PRODUCT MODEL(S)

Static Plastic Toys/Composing Toys
For Details Sees The Certificate Appendix

**STANDARDS AND
TECHNICAL REQUIREMENTS**

GB 6675.1-2014;GB 6675.2-2014;GB 6675.3-2014;GB 6675.4-2014

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C22-02 : 2020)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

The certificate information is available through the QR code below or CNCA' s website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

陆梅

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

Q 2830243



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021012202386817

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 2830243

JSTN0001 JSTN0002 JSTN0003 JSTN0004 JSTN0005 JSTN0006 JSTN0007 JSTN0008 JSTN0009
JSTN0010 JSTN0011 JSTN0012 JSTN0013 JSTN0014 JSTN0015 JSTN0016 JSTN0017 JSTN0018
JSTN0019 JSTN0020 JSTN0021 JSTN0022 JSTN0023 JSTN0024 JSTN0025 JSTN0026 JSTN0027
JSTN0028 JSTN0029 JSTN0030 JSTN0031 JSTN0032 JSTN0033 JSTN0034 JSTN0035 JSTN0036
JSTN0037 JSTN0038 JSTN0039 JSTN0040 JSTN0041 JSTN0042 JSTN0043 JSTN0044 JSTN0045
JSTN0046 JSTN0047 JSTN0048 JSTN0049 JSTN0050 JSTN0051 JSTN0052 JSTN0053 JSTN0054
JSTN0055 JSTN0056 JSTN0057 JSTN0058 JSTN0059 JSTN0060 JSTN0061 JSTN0062 JSTN0063
JSTN0064 JSTN0065 JSTN0066 JSTN0067 JSTN0068 JSTN0069 JSTN0070 JSTN0071 JSTN0072
JSTN0073 JSTN0074 JSTN0075 JSTN0076 JSTN0077 JSTN0078 JSTN0079 JSTN0080 JSTN0081
JSTN0082 JSTN0083 JSTN0084 JSTN0085 JSTN0086 JSTN0087 JSTN0088 JSTN0089 JSTN0090
JSTN0091 JSTN0092 JSTN0093 JSTN0094 JSTN0095 JSTN0096 JSTN0097 JSTN0098 JSTN0099
JSTN0100 JSTN0101 JSTN0102 JSTN0103 JSTN0104 JSTN0105 JSTN0106 JSTN0107 JSTN0108
JSTN0109 JSTN0110 JSTN0111 JSTN0112 JSTN0113 JSTN0114 JSTN0115 JSTN0116 JSTN0117
JSTN0118 JSTN0119 JSTN0120 JSTN0121 JSTN0122 JSTN0123 JSTN0124 JSTN0125 JSTN0126
JSTN0127 JSTN0128 JSTN0129 JSTN0130 JSTN0131 JSTN0132 JSTN0133 JSTN0134 JSTN0135
JSTN0136 JSTN0137 JSTN0138 JSTN0139 JSTN0140 JSTN0141 JSTN0142 JSTN0143 JSTN0144
JSTN0145 JSTN0146 JSTN0147 JSTN0148 JSTN0149 JSTN0150 JSTN0151 JSTN0152 JSTN0153
JSTN0154 JSTN0155 JSTN0156 JSTN0157 JSTN0158 JSTN0159 JSTN0160 JSTN0161 JSTN0162
JSTN0163 JSTN0164 JSTN0165 JSTN0166 JSTN0167 JSTN0168 JSTN0169 JSTN0170 JSTN0171
JSTN0172 JSTN0173 JSTN0174 JSTN0175 JSTN0176 JSTN0177 JSTN0178 JSTN0179 JSTN0180
JSTN0181 JSTN0182 JSTN0183 JSTN0184 JSTN0185 JSTN0186 JSTN0187 JSTN0188 JSTN0189
JSTN0190 JSTN0191 JSTN0192 JSTN0193 JSTN0194 JSTN0195 JSTN0196 JSTN0197 JSTN0198
JSTN0199 JSTN0200 JSTN0201 JSTN0202 JSTN0203 JSTN0204 JSTN0205 JSTN0206 JSTN0207
JSTN0208 JSTN0209 JSTN0210 JSTN0211 JSTN0212 JSTN0213 JSTN0214 JSTN0215 JSTN0216
JSTN0217 JSTN0218 JSTN0219 JSTN0220 JSTN0221 JSTN0222 JSTN0223 JSTN0224 JSTN0225
JSTN0226 JSTN0227 JSTN0228 JSTN0229 JSTN0230 JSTN0231 JSTN0232 JSTN0233 JSTN0234
JSTN0235 JSTN0236 JSTN0237 JSTN0238 JSTN0239 JSTN0240 JSTN0241



中国质量认证中心



180021111375



(2018)国认监认字(209)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1453



№: GT2102760

委托单位
样品名称

沈阳金色童年游乐玩具制造有限公司
儿童组合滑梯



检验检测报告

TEST REPORT



国家体育用品质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision & Inspection on Sporting Goods

国家体育用品质量监督检验中心
检 验 检 测 报 告

№:GT2102760

共 9 页 第 1 页

样品名称	儿童组合滑梯	规格型号	-
		商 标	金色童年
委托单位	沈阳金色童年游乐玩具制造有限公司	样品等级	-
委托单位地址	沈阳市皇姑区陵东乡观音工业区	送 样 人	黄舜乐
受检单位	沈阳金色童年游乐玩具制造有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	沈阳金色童年游乐玩具制造有限公司	样品数量	1 套
样品描述	样品未见异常	生产日期/批号	2021.2
检验日期	2021/6/22 至 2021/6/24	到 样 日 期	-
检验依据	GB/T27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》		
判定依据	GB/T27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》		
检验项目	基本参数、通道、站台、滑道、扶手、护栏和围栏、承载性能、外观和涂装、成人可进入性、握持和抓持要求、突出物、挤夹保护、自由空间、钻洞管筒、圆爬梯、爬网梯		
检验结论	该样品按GB/T27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》标准检验,所检项目合格。 (检验检测专用章) 签发日期: 2021年6月30日		
备 注	现场检验		

检 验: 黄舜乐

批 准: 王东

审 核: 徐爱华



№:GT2102760

样品名称 ▽
委托单位 ▽

沈阳金色童年游乐玩具制造有限公司
儿童组合滑梯



9153115

国家体育用品质量监督检验中心

检验检测报告 (附页)



No. GT2102760

共 9 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	基本参数	开口直线型滑梯高度	mm	≤ 3000	900	合格
		开口直线型双滑梯高度		≤ 3000	900	合格
		开口螺旋型滑梯高度		≤ 3000	1500	合格
		开口直线型滑梯滑道宽度		300~700	400	合格
		开口螺旋型滑梯滑道宽度		400~700	600	合格
		开口直线型滑梯的滑道深度		≥ 100	200	合格
		开口直线型双滑梯的滑道深度		≥ 100	200	合格
		开口螺旋型滑梯的滑道深度		≥ 250	280	合格
2	通道	梯子横档或台阶	固定	应牢固, 无旋转或松动现象	√	合格
			间距	应相等	√	合格
			与水平面夹角误差	应在 $-3^{\circ} \sim +3^{\circ}$ 之间	√	合格
		额定载荷	塑料台阶 (1540N, 48h)	承载试验后, 零部件应无永久变形及损坏现象, 各种连接应无松动现象	√	合格
			铁质台阶 (2100N, 48h)	承载试验后, 零部件应无永久变形及损坏现象, 各种连接应无松动现象	√	合格
		梯子的横档和/或相应的支撑及梯子扶手	塑料台阶抓持的支撑面截面在任意方向上的尺寸	25~80	76	合格
			塑料台阶抓持至少有一方向的尺寸	≥ 60	76	合格
			铁质台阶握持的支撑物截面在任意方向上的尺寸	16~45	33	合格

检验检测报告 (附页)

No. GT2102760

共 9 页 第 3 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
2	通道	阶梯				
		塑料台阶高度	mm	50~200	145	合格
		塑料台阶最小突出		≥140	200	合格
		塑料台阶最小深度		≥110	200	合格
		铁质台阶高度		50~200	180	合格
		铁质台阶最小深度		≥110	190	合格
		阶梯结构		阶梯的台阶坡度、结构应保持一致	√	合格
挤夹保护			应符合本标准关于头部和颈部的挤夹保护的要求	√	合格	
3	站台	站台1最小宽度或边长	mm	≥500	1160	合格
		站台2最小宽度或边长		≥500	1160	合格
		站台3最小宽度或边长		≥500	950	合格
		防滑措施		站台应有防滑措施，且不得有积水现象	√	合格
		站台1额定载荷（5400N, 48小时）		承载试验后，零部件应无永久变形及损坏现象，各种连接应无松动现象	√	合格
		站台2额定载荷（5400N, 48小时）		承载试验后，零部件应无永久变形及损坏现象，各种连接应无松动现象	√	合格
		站台3额定载荷（3500N, 48小时）		承载试验后，零部件应无永久变形及损坏现象，各种连接应无松动现象	√	合格
		挤夹保护			应符合本标准关于头部、手指和颈部的挤夹保护的要求	√

国家体育用品质量监督检验中心

检验检测报告 (附页)

№. GT2102760

共 9 页 第 4 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
4	滑道	一般要求	——	起始段、滑行段、出口段的表面均应光滑，接口处的下口应不高于上口，滑道接口处的缝隙和高度差均应小于3mm	√	合格
		起始段的长度	——	应不小于350mm，附属滑梯的平台可以用作起始段	√	合格
		起始段的宽度	——	应和滑行段一样宽，且与开始滑行方向一致。如果起始段是平台或平台的延伸，则起始段的宽度可以比滑行段宽。	√	合格
		起始段的夹角 (β)	°	0~5	0	合格
		开口直线型滑梯 防跌落保护措施	——	滑道起始段有下列情况时 a) 起始段的防跌落保护措施滑道起始段长度大于400mm b) 滑梯高度大于1000mm c) 起始段的下落高度大于2000mm 滑道起始段应有防跌落保护措施	√	合格
		滑行段的夹角 (γ) 的最大值	°	≤60	32	合格
		滑行段的夹角 (γ) 的平均值	°	≤40	32	合格
		出口段的夹角类型	°	0~10	3	合格
		出口段的长度 (滑行段长度≤1500)	mm	≥300	400	合格
		出口段的离地高度	mm	≤200	160	合格
		开口直线型双滑梯 起始段的长度	——	应不小于350mm，附属滑梯的平台可以用作起始段	√	合格
		起始段的宽度	——	应和滑行段一样宽，且与开始滑行方向一致。如果起始段是平台或平台的延伸，则起始段的宽度可以比滑行段宽。	√	合格
		起始段的夹角 (β)	°	0~5	0	合格

国家体育用品质量监督检验中心

检验检测报告 (附页)

No. GT2102760

共 9 页 第 5 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定	
4	滑道	开口直线型双滑梯	防跌落保护措施	滑道起始段有下列情况时 a) 起始段的防跌落保护措施滑道起始段长度大于400mm b) 滑梯高度大于1000mm c) 起始段的下落高度大于2000mm 滑道起始段应有防跌落保护措施	√	合格	
		开口直线型双滑梯	滑行段的夹角（γ）的最大值	°	≤60	36	合格
			滑行段的夹角（γ）的平均值		≤40	36	合格
			出口段的夹角类型	°	0~10	6	合格
			出口段的长度（滑行段长度≤1500）	mm	≥300	380	合格
			出口段的离地高度		≤200	140	合格
	开口螺旋型滑梯	起始段的长度		应不小于350mm，附属滑梯的平台可以用作起始段	√	合格	
		起始段的宽度	——	应和滑行段一样宽，且与开始滑行方向一致。如果起始段是平台或平台的延伸，则起始段的宽度可以比滑行段宽。	√	合格	
		起始段的夹角（β）	°	0~5	2	合格	
		防跌落保护措施	——	滑道起始段有下列情况时 a) 起始段的防跌落保护措施滑道起始段长度大于400mm b) 滑梯高度大于1000mm c) 起始段的下落高度大于2000mm 滑道起始段应有防跌落保护措施	√	合格	
		滑行段的夹角（γ）的最大值	°	≤60	35	合格	
							滑行段的夹角（γ）的平均值
		出口段的夹角类型	°	0~10	5	合格	
		出口段的长度（1500<滑行段长度≤7500）	mm	>500	550	合格	
		出口段的离地高度		≤350	220	合格	

国家体育用品质量监督检验中心

检验检测报告 (附页)



No. GT2102760

共 9 页 第 6 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
4	滑道	底面与侧面的过渡圆弧半径		应不小于3mm	√	合格
		侧边和形状		应设置分隔板, 分隔板的高度应不小于100mm, 分隔板与滑道连接的过渡圆弧的半径应不小于3mm	√	合格
		多滑道要求				
	承载试验	侧边的保护措施	——	起始段的侧边保护应该时连续的, 不间断的, 是滑行段侧向保护的延续	√	合格
		开口直线型滑梯滑道承载试验 (1100N, 48h)		承载试验后, 零部件应无永久变形及损坏现象, 各种连接应无松动现象	√	合格
		开口直线型双滑道滑梯滑道承载试验 (1000N, 48h)		承载试验后, 零部件应无永久变形及损坏现象, 各种连接应无松动现象	√	合格
5	扶手	开口螺旋型滑梯滑道承载试验 (1500N, 48h)		承载试验后, 零部件应无永久变形及损坏现象, 各种连接应无松动现象	√	合格
	扶手、护栏和围栏	扶手的高度	mm	600~850	800	合格
		扶手的横截面尺寸	mm	25~80	33	合格
		基本要求	——	应设置防止儿童攀爬穿越而跌落的围栏	√	合格
		围栏进、出口的宽度 (没有护栏横过出口)		≤500	500	合格
		围栏带有通向陡峭攀爬设备的护栏的开口	mm	≤1200	530	合格
		在平台、阶梯和斜坡上的围栏的高度		≥700	1160	合格
		阶梯、斜坡和桥式过道	——	有自己的附属的围栏, 其围栏的进、出口宽度应不大于上述部件的出口宽度	√	合格
		围栏的结构	——	围栏除顶部外不应有水平或近似水平的横档或横杆, 以避免儿童将它们当作台阶, 向上攀爬	√	合格

国家体育用品质量监督检验中心

检验检测报告 (附页)



No. GT2102760

共 9 页 第 7 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
5	扶手、护栏和围栏	围栏	平台面和护栏的底部的距离及任何其他保护装置之间距离	——	不应使模拟儿童身体的测试棒C通过	√	合格
			附属滑梯的围栏上的开口	——	应与起始段或侧向保护的宽度相同	√	合格
			握持的支撑物截面在任意方向上的尺寸	mm	16~45	33	合格
6	耐拉力性能	立柱拉力试验 (1600N, 48h)		——	零部件应无永久变形及损坏现象, 各种连接应无松动现象, 应无倾翻、移位现象	√	合格
		护栏或/和围栏拉力试验 (500N, 48h)		——	零部件应无永久变形及损坏现象, 各种连接应无松动现象, 应无倾翻、移位现象	√	合格
7	外观和涂装	塑料件表面质量		——	表面应平整、色泽均匀, 目视检测不应有明显的色差和色斑, 不应有龟裂、破损、修补痕迹、皱纹、气孔、飞边溢料、凹凸不平等缺陷; 管筒内表面应光滑整洁; 转角过渡要圆滑, 不应有毛刺	√	合格
		玻璃钢件表面质量		——	表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹、布纹显露、皱纹、凸凹不平、色调不一致等缺陷, 转角处过渡要圆滑, 不得有毛刺	√	合格
		焊接件的外露焊缝表面		——	应平整光滑, 无烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷	√	合格

国家体育用品质量监督检验中心

检验检测报告 (附页)



No. GT2102760

共 9 页 第 8 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定	
7	外观和涂装	金属涂饰件的外表面		—	应平整光滑、色泽均匀、结合牢固，不应有起皮、脱落、漏涂、锈蚀、裂纹以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷	√	合格
		标志和使用说明			应符合9.1中的有关规定	√	合格
		金属涂饰件的涂层理化性能	涂层冲击强度试验		试验后无裂纹、剥落等现象	√	合格
			涂层附着力试验		试验后，附着力应不低于2级	√	合格
8	成人可进入性	基本要求		—	滑梯应具有方便成人进入滑梯内部扶助儿童的出入口，这些出入口不能被锁闭，并且在没有任何附加帮助情况下可以进出；为防止发生火灾，这两个出入口应允许儿童通过不同通道离开滑梯并到达地面	√	合格
		出入口直径			这些出入口直径不小于500mm	√	合格
9	突出物	可接触部分的部件		—	不能有突出的钉子、线缆末端或有尖端、边缘锐利的部件	√	合格
		可接触部分的表面			应不易碎裂，且粗糙表面不应产生任何能导致受伤的危险	√	合格
		可接触部分范围内突出的螺栓螺纹的保护			应有永久性保护，凸出小于8mm的螺母和螺栓不能有毛刺，所有焊缝应平整光滑	√	合格
		可接触部分范围内的凸出超过8mm的角、边和突出部件			应圆滑，且最小曲线半径为3mm	√	合格
10	挤夹保护	头部和颈部挤夹保护		—	应符合本标准6.4.2中的有关规定	√	合格
		衣服/头发钩挂或缠绕保护			应符合本标准6.4.3中的有关规定	√	合格
		脚或腿部的挤夹保护			应符合本标准6.4.4中的有关规定	√	合格
		手指挤夹保护			应符合本标准6.4.5中的有关规定	√	合格

国家体育用品质量监督检验中心

检验检测报告 (附页)



No. GT2102760

共 9 页 第 9 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
11	自由空间	——	自由空间从滑道起始段开始, 从滑道出口段结束, 滑梯的一些特征如横档、滑梯门或相类似的部件可以在自由空间内, 在螺旋滑梯上自由空间可设有中心支撑	√	合格
	自由空间的高度	——	开口型滑梯的滑道、通道及配套使用的设备, 自由空间的高度应不小于1100mm。对于多轨滑梯, 自由空间可以重叠	√	合格
12	钻洞管筒	——	具有封闭横截面用于钻筒游乐的管道。钻洞管筒不具有滑行的功能, 不能作为滑梯使用	√	合格
	钻洞管筒长度	mm	≤2600	800	合格
13	圆爬梯	——	是由滑杆与塑料片组成的攀爬架, 与平台等辅助件连接, 供儿童攀踏娱乐的设备	√	合格
	圆爬梯进、出口宽度	——	≤1200	450	合格
	塑料片之间的距离	mm	≥230	240	合格
	塑料片与连接部位之间的距离	——	≥230	280	合格
14	爬网梯	——	爬网梯是使用者借助于手、脚进行上、下攀登运动的娱乐设备, 由绳索组成	√	合格
	爬网梯握持的支撑面在任意方向的截面尺寸	mm	16~45	32	合格
	爬网梯内径	——	应不小于230mm	√	合格

备注: "√"表示符合技术要求, "×"表示不符合技术要求。"—"表示未检或不作判定。以下空白。



国家体育用品质量监督检验中心

网址: <http://www.china-sports.com.cn>

地址: 河北省石家庄市鹿泉区上庄大街省质监检测中心

邮编: 050227

邮箱: gjtyypzx@163.com

传真: 0311-83895655

办公联系电话: 0311-83895666

业务联系电话: 0311-83895707 83895660

业务受理电话: 0311-83895656 83895657

质量投诉电话: 0311-83895640

廉政投诉电话: 0311-83895632

